SIKAFAST -555 L10

Das schnellhärtende 2-komponentige Klebstoffsystem für strukturelle Verklebungen

SikaFast® -555 L10 ist ein schnellhärtender, flexibilisierter, struktureller 2K-Klebstoff. Die Konsistenz ist Pasten artig und ermöglicht so eine einfache und präzise, vertikale und horizontale Verarbeitung. SikaFast® -555 L10 eignet sich für Hochfeste Verbindungen und zeigt eine hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründe wie Metall, Kunststoff, Glas und Holz.

Eigenschaften
Schneller Festigkeitsaufbau innerhalb weniger Minuten nach der Verarbeitung
Sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen ohne oder mit eingeschränkter Oberflächenvorbehandlung
Hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit
Lösungsmittel- und Säurefrei
Geruchsärmer als MMA Produkte
Offenzeit:
Die Offenzeit beträgt ca. 10 Minuten.

Vor Gebrauch stets das Etikett, die Produktinformation und das Sicherheitsdatenblatt lesen.
Hinweis:
Wir liefern auch die passende Druckluftpistole und Statikmischer

Dual-Kartusche 250 ml grau

Artikel Nr.	EUR / Stück
7530522142	Auf Anfrage

Sonderpreis: 39,75 € / Stück
MHD: 02/2027
Vorrat: 1 Karton mit 12 Stück

Sommerfeld + Thiele GmbH · Breslauer Straße 15 · 23879 Mölln
Telefon: +49 4542 84 64-0 · E-Mail: info@sommerfeld-thiele.de

Sicherheitshinweise

SikaFast 555 L10 Komp. A
Gefahrenhinweise
H317
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319
Verursacht schwere Augenreizung.

H315
Verursacht Hautreizungen.

H335
Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise
P264
Nach Gebrauch Haut gründlich waschen.

Prävention
P261
Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden.

P280
Schutzhandschuhe tragen.

Reaktion
P333 + P313
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P304 + P340 + P312
BEI EINATMEN: Die Person an die rische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

P337 + P313
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

SikaFast 555 Komp. B
Gefahrenhinweise
H317
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319
Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P101
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P264
Nach Gebrauch Haut gründlich waschen.

Prävention
P261
Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden.

P280
Schutzhandschuhe tragen.

Entsorgung
P501
Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen.

Sommerfeld + Thiele GmbH · Breslauer Straße 15 · 23879 Mölln
Telefon: +49 4542 84 64-0 · E-Mail: info@sommerfeld-thiele.de

Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgem. Hinweise
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Arzt konsultieren. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
Nach Einatmen
An die frische Luft bringen. Nach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen.
Nach Hautkontakt
Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen. Auge weit geöffnet halten beim Spülen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
Nach Verschlucken
Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.

Sommerfeld + Thiele GmbH · Breslauer Straße 15 · 23879 Mölln
Telefon: +49 4542 84 64-0 · E-Mail: info@sommerfeld-thiele.de